

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΝΤΟΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ**

α/α	ΕΙΔΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ - ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
<b>Α. ΣΤΟΛΗ ΒΟΗΘΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ</b>			
I.	<p><b>ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b> ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΤΟ V, ΔΥΟ ΤΣΕΠΕΣ ΚΑΤΩ, ΤΣΕΠΑΚΙ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ, ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ LEVANTINE, ΜΕΡΣΕΡΙΖΕ, ΜΕ ΚΛΩΣΤΗ ΞΥΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟ ΣΤΡΙΨΙΜΟ ΙΝΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 2/1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΧΛΩΡΙΩΝΕΤΑΙ, ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕΧΡΙ 1420C ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 4%.</p> <p>ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΟΞΕΑ 4/UNI EN ISO 105-Ε05:2010, ΣΤΑ ΑΛΚΑΛΙΑ 4/UNI EN ISO 105-Ε06:2006, ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ 4/5/ UNI EN ISO 105-Ε04:2013, ΣΤΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΦΩΣ 4/5/ UNI EN ISO 105-Β02:2014.</p> <p>ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΙΚΙΑΚΑ 4/5/ UNI EN ISO 105-С06:2010, ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4/5/ UNI EN ISO 105-Ε03:2010, ΣΤΟ ΖΕΣΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 4/5/ UNI EN ISO 105-Χ11:1998, ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 4/5/ UNI EN ISO 105-Δ01:2010.</p> <p>ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ 900C ΜΕ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ +/- 2% UNI 9294-4:1988.</p> <p>ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΡΑΒΗΓΜΑ 100N +/-30N / UNI EN ISO 13934 – I: 2013 ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ 450N +/-15N / UNI EN ISO 13934 – I: 2013.</p> <p>ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ.</p>	60	ΣΤΟΛΗ
	<p><b>ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΓΑΖΩΜΕΝΗ ΤΣΑΚΙΣΗ ΤΣΕΠΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ, ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ LEVANTINE, ΜΕΡΣΕΡΙΖΕ, ΜΕ ΚΛΩΣΤΗ ΞΥΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟ ΣΤΡΙΨΙΜΟ ΙΝΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 2/1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΧΛΩΡΙΩΝΕΤΑΙ, ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕΧΡΙ 1420C ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 4%.</p> <p>ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΟΞΕΑ 4/UNI EN ISO 105-Ε05:2010, ΣΤΑ ΑΛΚΑΛΙΑ 4/UNI EN ISO 105-Ε06:2006, ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ 4/5/ UNI EN ISO 105-Ε04:2013, ΣΤΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΦΩΣ 4/5/ UNI EN ISO 105-Β02:2014.</p> <p>ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΙΚΙΑΚΑ 4/5/ UNI EN ISO 105-С06:2010, ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4/5/ UNI EN ISO 105-Ε03:2010, ΣΤΟ ΖΕΣΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 4/5/ UNI EN ISO 105-Χ11:1998, ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 4/5/ UNI EN ISO 105-Δ01:2010.</p> <p>ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ 900C ΜΕ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ +/- 2% UNI 9294-4:1988.</p> <p>ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΡΑΒΗΓΜΑ 100N +/-30N / UNI EN ISO 13934 – I: 2013 ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ 450N +/-15N / UNI EN ISO 13934 – I: 2013.</p> <p>ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ.</p>		

**B. ΣΤΟΛΗ ΙΑΤΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ**

2	<p><b>ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ</b> ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΤΟ V, ΔΥΟ ΤΣΕΠΕΣ ΚΑΤΩ, ΤΣΕΠΑΚΙ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ, ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ LEVANTINE, ΜΕΡΣΕΡΙΖΕ, ΜΕ ΚΛΩΣΤΗ ΞΥΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟ ΣΤΡΙΨΙΜΟ ΙΝΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 2/1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΧΛΩΡΙΩΝΕΤΑΙ, ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕΧΡΙ 1420C ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 4%.</p> <p>ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΟΞΕΑ 4/UNI EN ISO 105-ΕΟ5:2010, ΣΤΑ ΑΛΚΑΛΙΑ 4/UNI EN ISO 105-ΕΟ6:2006, ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ 4/5/ UNI EN ISO 105-ΕΟ4:2013, ΣΤΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΦΩΣ 4/5/ UNI EN ISO 105-ΒΟ2:2014.</p> <p>ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΙΚΙΑΚΑ 4/5/ UNI EN ISO 105-СО6:2010, ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4/5/ UNI EN ISO 105-ΕΟ3:2010, ΣΤΟ ΖΕΣΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 4/5/ UNI EN ISO 105-ΧΙ1:1998, ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 4/5/ UNI EN ISO 105-ΔΟ1:2010.</p> <p>ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ 900C ΜΕ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ +/- 2% UNI 9294-4:1988.</p> <p>ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΡΑΒΗΓΜΑ 100N +/-30N / UNI EN ISO 13934 – I: 2013 ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΥΓΗΜΑ 450N +/-15N / UNI EN ISO 13934 – I: 2013.</p> <p>ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ.</p>	60	ΣΤΟΛΗ
2	<p><b>ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ</b>, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΓΑΖΩΜΕΝΗ ΤΣΑΚΙΣΗ ΤΣΕΠΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ, ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ LEVANTINE, ΜΕΡΣΕΡΙΖΕ, ΜΕ ΚΛΩΣΤΗ ΞΥΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟ ΣΤΡΙΨΙΜΟ ΙΝΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 2/1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΧΛΩΡΙΩΝΕΤΑΙ, ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕΧΡΙ 1420C ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 4%.</p> <p>ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΟΞΕΑ 4/UNI EN ISO 105-ΕΟ5:2010, ΣΤΑ ΑΛΚΑΛΙΑ 4/UNI EN ISO 105-ΕΟ6:2006, ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ 4/5/ UNI EN ISO 105-ΕΟ4:2013, ΣΤΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΦΩΣ 4/5/ UNI EN ISO 105-ΒΟ2:2014.</p> <p>ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΙΚΙΑΚΑ 4/5/ UNI EN ISO 105-СО6:2010, ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4/5/ UNI EN ISO 105-ΕΟ3:2010, ΣΤΟ ΖΕΣΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 4/5/ UNI EN ISO 105-ΧΙ1:1998, ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 4/5/ UNI EN ISO 105-ΔΟ1:2010.</p> <p>ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ 900C ΜΕ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ +/- 2% UNI 9294-4:1988.</p> <p>ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΡΑΒΗΓΜΑ 100N +/-30N / UNI EN ISO 13934 – I: 2013 ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΥΓΗΜΑ 450N +/-15N / UNI EN ISO 13934 – I: 2013.</p> <p>ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ.</p>	60	ΣΤΟΛΗ

**Γ. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ**

3	ΣΑΜΠΩ ΜΕ ΠΕΛΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (MASSAGE & COMFORT), ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ. ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ	120	ΤΕΜΑΧΙΟ
---	---	-----	---------

**Δ. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΓΥΝΑΙΚΑ)**

4	<b>ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ</b> ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ, ΚΟΥΜΠΙΑ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΙΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΕΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠ ΕΞΩ, STRECH ΕΦΑΡΜΟΓΗ.97%COTTON-3%SPANDEX , ΒΑΡΟΣ ΣΤΑ 136GR/M2, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΠΛΙΝΑ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΡΑΒΗΓΜΑ 40/1,ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ 40/1, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΛΩΡΙΩΝΕΤΑΙ Η ΒΑΦΗ.ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ.	14	ΣΤΟΛΗ
	<b>ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ ΧΡΩΜΑ</b> , ΧΩΡΙΣ ΤΣΕΠΕΣ, ΙΣΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΙ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ 100%POLYESTER , ΒΑΡΟΣ 220GR/M2, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΛΕΞΗ 2/1, ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΡΑΒΗΓΜΑ 40/1,ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ 40/1, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΛΩΡΙΩΝΕΤΑΙ Η ΒΑΦΗ.ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ.		

**Ε. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΑΝΔΡΑΣ)**

5	<b>ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ</b> ΜΕ ΠΕΤΟ ΓΙΑΚΑ,ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ, ΚΟΥΜΠΙΑ,ΜΕ ΤΣΕΠΗ, ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΥΦΑΣΜΑ 97%COTTON-3%SPANDEX ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ 136GR/M2.	4	ΣΤΟΛΗ
	<b>ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ</b> , ΜΕ ΔΥΟ ΠΛΑΪΪΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΩ, ΙΣΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΜΕ ΔΥΟ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΕΣ.ΥΦΑΣΜΑ 100%POLYESTER ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ 220GR/M2.		

**ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:**

- Όλες οι στολές θα φέρουν και στα δύο κομμάτια ετικέτα θερμοκολλητική λευκή με ανεξίτηλα μαύρα γράμματα το όνομα του εργαζομένου.
- Να κατατεθούν δείγματα τουλάχιστον των υφασμάτων και οπωσδήποτε των υποδημάτων και των σαμπό
- Να αναφέρεται με ευκρίνεια ο χρόνος παράδοσης των ειδών.
- Επισημαίνεται ότι οι στολές θα πρέπει να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη που θα ζητηθούν κατά την παραγγελία

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Τα δείγματα θα κατατεθούν έως τις **17/02/2020** & ώρα **15:00**, στη δ/ση: Αρμένη Βράιλα 4, Αθήνα, υπόψη κ. Ζωγράφου Εμμανουήλ.